



Lucido	X15	X16	X35	X36
LED	Luxeon I Hi-Flux ca. 30 Lumen	Luxeon I Hi-Flux ca. 30 Lumen	Luxeon I Hi-Flux ca. 80 Lumen	Luxeon I Hi-Flux ca. 80 Lumen
Leuchtdauer**	10 h 7 h (max. Helligkeit)	25 h 20 h (max. Helligkeit)	noch zu ermitteln 3 h (max. Helligkeit)	noch zu ermitteln 6 h (max. Helligkeit)
Leuchtweite	90 m	noch zu ermitteln	noch zu ermitteln	noch zu ermitteln
Dichtigkeit	water resistant	water resistant	water resistant	water resistant
Batterien	3 x C (nicht inkl.)	3 x D (nicht inkl.)	3 x C (nicht inkl.)	3 x D (nicht inkl.)
Größe	21,5 x 5,0 cm ø	27,8 x 6,0 cm ø	21,5 x 5,0 cm ø	27,8 x 6,0 cm ø
Gewicht*	265 g	425 g	265 g	425 g
Gehäusefarbe	Schwarz	Schwarz	Schwarz	Schwarz
Lichtfarbe	Weiß	Weiß	Weiß	Weiß
Art.Nr.	1143	1144	1145	1146

* Gewicht ohne Batterien

** ohne Batteriewechsel genügend Licht zum Lesen

Lucido
cool light

X-RANGE

HANDLAMPEN
HI-FLUX LED



Lucido X15
Lucido X16



Lucido X35
Lucido X36

Lucido X-RANGE

Lucido X-Range - die insgesamt vier Modelle umfassende Lucido X-Range setzt neue Maßstäbe in Sachen Optik, Material und technischen Features. Lucido X15 und X16 sind mit einer Luxeon I Hi-Flux LED ausgestattet, die lichtstärkere und größere X35 und X36 mit einer Luxeon III Hi-Flux LED. Die Lampen bieten Spotlicht mit perfektem Leuchtfeld durch **Reflex™-Technologie**. Diese ermöglicht geringste Lichtverluste und erzeugt einen bis zu 5x effizienteren Spot. Die hohe Leuchtdichte ermöglicht ein Durchdringen von Nebel und Rauch. Der integrierte Energy Converter sorgt für maximale Helligkeit und macht den Gebrauch von Batterien und NiMH-Akku möglich.

Bei allen Modellen ist die Hi-Flux LED durch ein konvexes Schutzglas abgedeckt. Das Gehäuse besteht im Kern aus einem Aluminium Space Frame. Dieser Metall-Kern ermöglicht eine optimale Wärmeableitung, um ein Überhitzen der Hi-Flux LED zu verhindern. Gleichzeitig sorgt er für höchste Stabilität. Eine Ummantelung mit ABS-Kunststoff sowie ein äußerst abriebfester Gummiüberzug gewährleisten ein optimales Handling auch unter extremsten Bedingungen. Das Ein- und Ausschalten erfolgt über einen Gummidrucktaster, der industriellen Standards genügt und intuitiv bedienbar ist.

Lucido NiMH-Akku

Zubehör Lucido X-Range (nicht inkl.):

NiMH-Akku passend für Lucido X15 und X35:
3 x C-Zellen
3800 mAh, 1,2 V, 80 g*
Art.Nr. **1147**

NiMH-Akku passend für Lucido X16 und X36:
3 x D-Zellen
7500 mAh, 1,2 V,
155 g*
Art.Nr. **1148**

* vorläufige
Daten

Lucido X-RANGE



Lichtcharakteristik Lucido X-RANGE

